



Zespół równoległy EAMM-U-30-V20-28A-44 (4767125) serii EAMM - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO072321**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	30
Odległość od środka do środka	44 mm
Pozycja montażu	dowolny
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. prędkość obrotowa	3000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-20 degC
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 degC
Masowy moment bezwładności	2.11 kgmm ²
Napędowy moment obrotowy bez obciążenia	0.015 Nm
Przenoszony moment obrotowy	0.05 Nm
Waga produktu	97 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	V20
Kod interfejsu, Motor IN	28A
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Maks. liczba obrotów	3 000 1/min
Pozycja montażowa	dowolny
Odległość osi	44 mm
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	28A
Kod interfejsu, napęd	V20
Przenoszony moment obrotowy	0.05 Nm
Masowy moment bezwładności	2.11 kgmm ²
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Przełożenie przekładni	1:1
Waga produktu	97 g
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jałowy moment napędowy	0.015 Nm
Wielkość	30
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień ochrony	IP40

Nr kat.	OT-FESTO072321
EAN-13	4052568292010