



Zespół równoległy EAMM-U-45-V25-40P-63 (4782056) serii EAMM - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO072322**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	45
Odległość od środka do środka	63 mm
Pozycja montażu	dowolny
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. prędkość obrotowa	3600 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-20 degC
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 degC
Masowy moment bezwładności	4.35 kgmm ²
Napędowy moment obrotowy bez obciążenia	0.05 Nm
Przenoszony moment obrotowy	0.5 Nm
Waga produktu	253 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	V25
Kod interfejsu, Motor IN	40P
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Maks. liczba obrotów	3 600 1/min
Pozycja montażowa	dowolny
Odległość osi	63 mm
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	40P
Kod interfejsu, napęd	V25
Przenoszony moment obrotowy	0.5 Nm
Masowy moment bezwładności	4.35 kgmm ²
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Przełożenie przekładni	1:1
Waga produktu	253 g
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jałowy moment napędowy	0.05 Nm
Wielkość	45
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień ochrony	IP40

Nr kat.	OT-FESTO072322
EAN-13	4052568292027