



## Zespół równoległy EAMM-U-70-D40-68GA-96 (8058954) serii EAMM - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO071021**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Wielkość                                | 70                        |
| Pozycja montażu                         | dowolny                   |
| Maks. prędkość obrotowa                 | 5000 1/min                |
| Zgodność z LABS                         | VDMA24364-B2-L            |
| Temperatura przechowywania              | -25 degC                  |
| Względna wilgotność powietrza           | 0 - 95 %                  |
| Stopień ochrony                         | IP40                      |
| Temperatura otoczenia                   | -10 degC                  |
| Masowy moment bezwładności              | 118 kgmm <sup>2</sup>     |
| Napędowy moment obrotowy bez obciążenia | 0.18 Nm                   |
| Przenoszony moment obrotowy             | 7 Nm                      |
| Waga produktu                           | 1800 g                    |
| Kod interfejsu, element wykonawczy      | D40                       |
| Kod interfejsu, Motor IN                | 68GA                      |
| Informacja o materiałach                | Zgodność z dyrektywą RoHS |

### DANE TECHNICZNE

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Temperatura otoczenia              | -10 ... 60 °C         |
| Stopień ochrony                    | IP40                  |
| Uwaga dotycząca materiałów         | Zgodne z RoHS         |
| Wielkość                           | 70                    |
| Jałowy moment napędowy             | 0.18 Nm               |
| Pozycja zabudowy                   | Dowolna               |
| Waga produktu                      | 1 800 g               |
| Maks. liczba obrotów               | 5 000 1/min           |
| Temperatura przechowywania         | -25 ... 60 °C         |
| Względna wilgotność powietrza      | 0 - 95 %              |
| Masowy moment bezwładności         | 118 kgmm <sup>2</sup> |
| Przenoszony moment obrotowy        | 7 Nm                  |
| Kod interfejsu, napęd              | D40                   |
| Kod interfejsu, silnik do wewnątrz | 68GA                  |
| Pozycja montażowa                  | dowolny               |

|         |                |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO071021 |
| EAN-13  | 4052568289409  |