



## Zespół równoległy EAMM-U-60-D32-40G-91 (1577358) serii EAMM - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO034536**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Wielkość                                | 60                        |
| Pozycja montażu                         | dowolny                   |
| Przełożenie przekładni                  | 1:1                       |
| Maks. prędkość obrotowa                 | 6000 1/min                |
| Zgodność z LABS                         | VDMA24364-strefa III      |
| Temperatura przechowywania              | -25 degC                  |
| Względna wilgotność powietrza           | 0 - 95 %                  |
| Stopień ochrony                         | IP40                      |
| Temperatura otoczenia                   | -10 degC                  |
| Masowy moment bezwładności              | 26.7 kgmm <sup>2</sup>    |
| Napędowy moment obrotowy bez obciążenia | 0.07 Nm                   |
| Przenoszony moment obrotowy             | 3 Nm                      |
| Waga produktu                           | 1100 g                    |
| Kod interfejsu, element wykonawczy      | D32B                      |
| Kod interfejsu, Motor IN                | 40G                       |
| Informacja o materiałach                | Zgodność z dyrektywą RoHS |

## DANE TECHNICZNE

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Przełożenie przekładni             | 1:1                    |
| Pozycja montażowa                  | dowolny                |
| Kod interfejsu, silnik do wewnątrz | 40G                    |
| Kod interfejsu, napęd              | D32B                   |
| Przenoszony moment obrotowy        | 3 Nm                   |
| Masowy moment bezwładności         | 26.7 kgmm <sup>2</sup> |
| Względna wilgotność powietrza      | 0 - 95 %               |
| Temperatura przechowywania         | -25 ... 60 °C          |
| Maks. liczba obrotów               | 6 000 1/min            |
| Temperatura otoczenia              | -10 ... 60 °C          |
| Waga produktu                      | 1 100 g                |
| Zgodność z PWIS                    | VDMA24364-B2-L         |
| Pozycja zabudowy                   | Dowolna                |
| Jałowy moment napędowy             | 0.07 Nm                |
| Wielkość                           | 60                     |
| Uwaga dotycząca materiałów         | Zgodne z RoHS          |
| Stopień ochrony                    | IP40                   |

|         |                |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO034536 |
| EAN-13  | 4052568242145  |