



Zespół równoległy EAMM-U-70-D32-60H-96-S1 (2781450) serii EAMM - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO040854

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	70
Pozycja montażu	dowolny
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. prędkość obrotowa	5000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-25 degC
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 degC
Masowy moment bezwładności	118 kgmm ²
Napędowy moment obrotowy bez obciążenia	0.18 Nm
Przenoszony moment obrotowy	7 Nm
Waga produktu	1780 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	D32B
Kod interfejsu, Motor IN	60H
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP65
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Wielkość	70
Jałowy moment napędowy	0.18 Nm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Waga produktu	1 780 g
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. liczba obrotów	5 000 1/min
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Masowy moment bezwładności	118 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	7 Nm
Kod interfejsu, napęd	D32B
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	60H

Nr kat.	OT-FESTO040854
EAN-13	4052568266158