AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Stół przesuwny pneumatyczny D25x100, wsuwanie z ogranicznikiem skoku (amortyzator) - EMC



Numer artykułu SKU: ELS25/100-BT

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC

OPIS PRODUKTU

Stoły przesuwne kompaktowe z prowadnicą kulkową seria ELS marki **EMC** to produkt z kategorii **Stoły przesuwne**, który łączy napęd z precyzyjnym prowadzeniem platformy, tworząc gotowy zespół do krótkich i powtarzalnych przesuwów. Wykonanie serii **ELS** pozwala zachować zgodność z rozwiązaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktów. Najważniejsze wyróżniki tego wykonania to zintegrowane prowadzenie zwiększające stabilność ruchu oraz prowadzenie toczne zapewniające wysoką precyzję i małe opory.

Produkt jest częścią grupy **Siłowniki, Siłowniki pneumatyczne, Siłowniki z prowadzeniem, Stoły przesuwne**. Stoły przesuwne wykorzystuje się w pozycjonowaniu, montażu, kontroli, podawaniu detali i kompaktowych osiach manipulacyjnych.

Dostępne warianty obejmują potwierdzony zakres: **średnicę od 6 do 25 mm oraz skok od 10 do 125 mm**. Parametry te wpływają bezpośrednio na gabaryty, siłę, zakres ruchu i sposób integracji produktu z maszyną. Przy doborze należy także uwzględnić obciążenia, warunki środowiskowe oraz zgodność z elementami współpracującymi.

Produkt jest **konfigurowalny**. W zależności od wybranego wariantu mogą zmieniać się skok, rozmiar stołu, nośność, rodzaj prowadzenia, amortyzację, czujniki i sposób montażu. Dzięki temu wykonanie można dopasować do parametrów projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych założeń technicznych.

Kiedy warto wybrać serię ELS? Gdy potrzebny jest zwarty zespół przesuwu o wysokiej stabilności i łatwej integracji z maszyną. Odpowiednie dopasowanie konfiguracji ułatwia uzyskanie stabilnej pracy i ograniczenie kosztów późniejszego serwisu.

DANE TECHNICZNE

HF	6,8 mm
FB	30 mm
FC (+0,03 / -0,2)	6 mm (6 głębokości)
FD	7 mm
FE	M 6
FE1	13 mm
FF	70 mm
HC	32 mm
HE	M 8
FA	56 mm
KA	70 mm
KB	31 mm
KC	M 8
Zakres regulacji skoku	65 do 100 mm
BC	7 mm
BD1	10 mm
HE1	8 mm
KC1	15 mm
B	86 mm
Skok	100 mm
Rodzaj gwintu	G
Wykonanie	ogranicznik skoku (amortyzator) na cofaniu
Ciężar	3,1 kg / szt.
A	86 mm
L	25 mm
F	70 mm
C	62 mm
Średnica tłoka	25 mm
Gwint	1/8
H	35 mm
BB	22 mm
HA	70 mm
HB	102 mm
BA	38 mm
BD	M 6
CA	56,5 mm

Nr kat.	ELS25/100-BT
EAN-13	4050571925840

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 09:20