AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Stół przesuwny pneumatyczny D25x30, ogranicznik skoku stały obustronny - EMC



## Numer artykułu SKU: ELS25/30-A

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC

## OPIS PRODUKTU

**Stoły przesuwne kompaktowe z prowadnicą kulkową seria ELS** marki **EMC** to produkt z kategorii **Stoły przesuwne**, który łączy napęd z precyzyjnym prowadzeniem platformy, tworząc gotowy zespół do krótkich i powtarzalnych przesuwów. Wykonanie serii **ELS** pozwala zachować zgodność z rozwiązaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktów. Najważniejsze wyróżniki tego wykonania to zintegrowane prowadzenie zwiększające stabilność ruchu oraz prowadzenie toczne zapewniające wysoką precyzję i małe opory.

Produkt jest częścią grupy **Siłowniki, Siłowniki pneumatyczne, Siłowniki z prowadzeniem, Stoły przesuwne**. Stoły przesuwne wykorzystuje się w pozycjonowaniu, montażu, kontroli, podawaniu detali i kompaktowych osiach manipulacyjnych.

Dostępne warianty obejmują potwierdzony zakres: **średnicę od 6 do 25 mm oraz skok od 10 do 125 mm**. Parametry te wpływają bezpośrednio na gabaryty, siłę, zakres ruchu i sposób integracji produktu z maszyną. Przy doborze należy także uwzględnić obciążenia, warunki środowiskowe oraz zgodność z elementami współpracującymi.

Produkt jest **konfigurowalny**. W zależności od wybranego wariantu mogą zmieniać się skok, rozmiar stołu, nośność, rodzaj prowadzenia, amortyzację, czujniki i sposób montażu. Dzięki temu wykonanie można dopasować do parametrów projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych założeń technicznych.

**Kiedy warto wybrać serię ELS?** Gdy potrzebny jest zwarty zespół przesuwu o wysokiej stabilności i łatwej integracji z maszyną. Odpowiednie dopasowanie konfiguracji ułatwia uzyskanie stabilnej pracy i ograniczenie kosztów późniejszego serwisu.

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **HF** | 6,8 mm |
| **FB** | 30 mm |
| **FC (+0,03 / -0,2)** | 6 mm (6 głębokości) |
| **FD** | 7 mm |
| **FE** | M 6 |
| **FE1** | 13 mm |
| **FF** | 50 mm |
| **HC** | 22 mm |
| **HE** | M 8 |
| **FA** | 56 mm |
| **KA** | 70 mm |
| **KB** | 31 mm |
| **KC** | M 8 |
| **Zakres regulacji skoku** | 10 do 30 mm |
| **BC** | 7 mm |
| **BD1** | 10 mm |
| **HE1** | 8 mm |
| **KC1** | 15 mm |
| **B** | 86 mm |
| **Skok** | 30 mm |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Wykonanie** | z obustronnym ograniczeniem skoku (ogranicznik stały) |
| **Ciężar** | 1,9 kg / szt. |
| **A** | 86 mm |
| **L** | 25 mm |
| **F** | 50 mm |
| **C** | 62 mm |
| **Średnica tłoka** | 25 mm |
| **Gwint** | 1/8 |
| **H** | 45 mm |
| **BB** | 22 mm |
| **HA** | 45 mm |
| **HB** | 22 mm |
| **BA** | 38 mm |
| **BD** | M 6 |
| **CA** | 56,5 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | ELS25/30-A |
| **EAN-13** | 4050571926069 |

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 09:20