Elektrozawór 3/2 FUTURA, 24 VAC, wielkość 4, G 1/2" (026889)



Numer artykułu SKU: OT-RIE026889

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

OPIS PRODUKTU

ZAWORY FUTURA 3/2 STEROWANE ELEKTRYCZNIE, DO STACJI FRL - Riegler

Charakterystyka elektrozaworów 3/2 serii FUTURA - Riegler

- Elektrozawory 3/2 FUTURA są dedykowane do stacji przygotowania sprężanego powietrza (FRL) i posiadają funkcję odpowietrzania
- Montaż do stacji FRL odbywa się za pomacą specjalnych elementów łączących
- Elektrozawory 3/2 FUTURA mogą być montowane indywidulanie
- Zadaniem zaworów 3/2 FUTURA jest otwarcie przepływu powietrza po podaniu sygnału elektrycznego i odpowietrzenie układu za zaworem po zaniku tego sygnału.
- Zawory 3/2 FUTURA wykorzytywane są także jako elementy bezpieczeństwa odpowietrzające układ pneumatyki np. po zaniku ciśnienia zasialania (sygnał elektryczny z czujnika ciśnienia)
- Zawory rozdzielające 3/2 FUTURA wyposażone są w sterowanie ręczne do sterowania zaworem bez zasilania cewki
- Funkcja zaworów 3/2 FUTURA: normalnie zamknięty (NC)
- Zawory 3/2 serii FUTURA są sterowane pośrednio pilotem
- Rozdzielacze 3/2 serii FUTURA mogą być montowane przewodowo za pomocą np. złączek wtykowych
- Dla prawidłowej pracy rozdzielacza należy wkręcić w przyłącze odpowietrzające załączony tłumik hałasu

Dane techniczne:

Materialy:
korpus: PA 66 GF60, pokrywka: POM, uszczelki: NBR

Zakres temperatur: -10°C do +50°C

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne

Zalety:

- łatwy montaż elementów dzięki pakietom łączący w ramach tego samego typoszeregu

Ciśnienie wejściowe: 2 - 10 bar

Napięcie sterujące: 24 V AC

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Pobór mocy: dla prądu przemiennego (AC) - 3 VA (50 Hz)

Stopień ochrony: IP 65

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OT-RIE026889

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:03