



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy ISO21287, z prowadzeniem D20x5 - EMC



Numer artykułu SKU:
SFSA20/5

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Produkt **Siłowniki ISO 21287, dwustronnego działania, z prowadzeniem, seria SFSA** marki EMC, oferowany w kategorii **Siłowniki pneumatyczne ISO 21287**, zapewnia ruch liniowy przy skróconej długości zabudowy zgodnej z normą ISO 21287. Wykonanie serii **SFSA** pozwala zachować zgodność z rozwiązaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktów. Najważniejsze wyróżniki tego wykonania to sterowany ruch roboczy w obu kierunkach oraz zintegrowane prowadzenie zwiększające stabilność ruchu.

Produkt jest częścią grupy **Siłowniki, Siłowniki pneumatyczne, Siłowniki pneumatyczne ISO 21287**. Jest przeznaczony do maszyn pakujących, montażowych, chwytaków, układów pozycjonujących i innych konstrukcji, w których przestrzeń montażowa jest ograniczona.

Dostępne warianty obejmują potwierdzony zakres: **średnicę od 20 do 40 mm oraz skok od 5 do 100 mm**. Parametry te wpływają bezpośrednio na gabaryty, siłę, zakres ruchu i sposób integracji produktu z maszyną. Przy doborze należy także uwzględnić obciążenia, warunki środowiskowe oraz zgodność z elementami współpracującymi.

Produkt jest **konfigurowalny**. W zależności od wybranego wariantu mogą zmieniać się średnicę tłoka, skok, sposób działania, wykonanie tłoczyska, amortyzację, czujniki i mocowania. Dzięki temu wykonanie można dopasować do parametrów projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych założeń technicznych.

Kiedy zastosować serię SFSA? Przede wszystkim gdy potrzebny jest znormalizowany siłownik kompaktowy zapewniający wymaganą siłę przy małej długości całkowitej. Właściwy dobór wariantu pomaga połączyć funkcjonalność, trwałość i łatwość integracji z maszyną.

DANE TECHNICZNE

D3	4 mm
ZD	51 mm
RU	7,3 mm
RS	4,2 mm
KJ	35 mm
ZA	37 mm
TG	22 mm
RT	M 5
PL2	5,5 mm
PL1	15,5 mm
AF	8 mm
AD	10 mm
Średnica tłoka	20 mm
LA	5 mm
S	3 mm
Gwint	M 5
E	36 mm
d2	M 4
D1	17 mm
Ciężar	165 g / szt.
Wykonanie	tłoczysko zabezpieczone przed obrotem
Rozmiar	15
Rodzaj gwintu	M
Skok	5 mm

Nr kat.	SFSA20/5
EAN-13	4050571931872