



Siłownik kompaktowy ISO21287, z prowadzeniem D40x25 - EMC



**Numer artykułu SKU:
SFSA40/25**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------|--|
| D3 | 5 mm |
| ZD | 62,5 mm |
| RU | 9 mm |
| RS | 5,2 mm |
| KJ | 52 mm |
| ZA | 45 mm |
| TG | 38 mm |
| RT | M 6 |
| PL2 | 9,5 mm |
| PL1 | 16,5 mm |
| AF | 10 mm |
| AD | 16 mm |
| Średnica tłoka | 40 mm |
| LA | 5 mm |
| S | 0 mm |
| Gwint | 1/8 |
| E | 53 mm |
| d2 | M 5 |
| D1 | 33 mm |
| Ciężar | 550 g / szt. |
| Wykonanie | tłocznisko zabezpieczone przed obrotem |
| Rozmiar | 16 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Skok | 25 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | SFSA40/25 |
| EAN-13 | 4050571932152 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 18:22