AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Króciec do szybkozłączki G 1/4 (GW) (102676220) - Cejn



Numer artykułu SKU: OT-CEJN001876

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

CEJN serii 267 można adoptować do praktycznie wszystkich zastosowań i wymagań systemowych. Konstrukcja suchoodcinająca tej serii zapewnia praktycznie brak przecieków i eliminuje zanieczyszczenia oraz wtrącenia powietrza podczas łączenia i rozłączania. Seria dostępna jest w trzech konfiguracjach: prosta przelotowa, z pojedynczym wyłączeniem i z podwójnym wyłączeniem. Seria 267 dostępna jest także z kodowaniem kolorami/lub kodowaniem kluczem, aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo. Opcjonalny materiał uszczelki na życzenie.
Seria dostępna jest również w czterech innych rozmiarach: Seria 467, 567, 667 i 767. Wersja ze stali nierdzewnej, patrz seria 277. Inne rozmiary w stali nierdzewnej, patrz seria 477, 577, 677 i 777.
(Water Flow Series 267 PDF)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,055 kg
Średnica	20 mm
Długość	48,5 mm
Zakres temperatury	-15 °C do +100 °C
Przyłącze	G 1/4, kod zielony
Uszczelka	EPDM
Maks. ciśnienie pracy	20 bar
Cv (podwójne wyłączenie)	0.45
Kv (podwójne wyłączenie)	0.39
Materiał szybkozłącza	mosiądz niklowany
Materiał wtyku	mosiądz niklowany
Min. ciśnienie rozrywające	80 bar
Średnica nominalna przepływu DN	4 mm (0,2")
Przepływ wody (podwójne wyłączanie)	17 l/min (3.7 GPM UK)
Sześciokąt	19 mm

Nr kat.	OT-CEJN001876

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 01:02