



Szybkozłączka G 1" (GW) E (107671220) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
OT-CEJN001966**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Przy nieograniczonych możliwościach kombinacji szybkozłącza modułowe niekapiące CEJN serii 767 można adoptować do praktycznie wszystkich zastosowań i wymagań systemowych. Konstrukcja suchoodcinająca tej serii zapewnia praktycznie brak przecieków i eliminuje zanieczyszczenia oraz wtrącenia powietrza podczas łączenia i rozłączania. Seria dostępna jest w trzech konfiguracjach: prosta przelotowa, z pojedynczym wyłączeniem i z podwójnym wyłączeniem. Seria 767 dostępna jest także z kodowaniem kolorami/lub kodowaniem kluczem, aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo. Opcjonalny materiał uszczelki na życzenie.

Seria dostępna jest również w czterech innych rozmiarach: Seria 267, 467, 567 i 667. Wersja ze stali nierdzewnej, patrz seria 777. Inne rozmiary w stali nierdzewnej, patrz seria 277, 477, 577 i 677.

 (Water Flow Series 767, DN19 PDF)

DANE TECHNICZNE

Średnica	52 mm
Długość	82 mm
Zakres temperatury	-15 °C do +100 °C
Przylącze	G 1"
Uszczelka	EPDM
Maks. ciśnienie pracy	20 bar
Cv (podwójne wyłączenie)	15.37
Kv (podwójne wyłączenie)	13.30
Materiał szybkozłącza	mosiądz niklowany
Materiał wtyku	mosiądz niklowany
Min. ciśnienie rozrywające	80 bar
Średnica nominalna przepływu DN	19 mm (0,7")
Przepływ wody (podwójne wyłączenie)	306 l/min (67.3 GPM UK)
Sześciokąt	46 mm

Nr kat.

OT-CEJN001966

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 12:53