AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłączka G 1/2 (GW) FPM (105771210) - Cejn



Numer artykułu SKU: OT-CEJN000807

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Przy nieograniczonych możliwościach kombinacji szybkozłącza modułowe niekapiące CEJN serii 577 można adoptować do praktycznie wszystkich zastosowań i wymagań systemowych. Konstrukcja suchoodcinająca tej serii zapewnia praktycznie brak przecieków i eliminuje zanieczyszczenia oraz wtrącenia powietrza podczas łączenia i rozłączania. Seria dostępna jest w trzech konfiguracjach: prosta przelotowa, z pojedynczym wyłączeniem i z podwójnym wyłączeniem. Seria 577 dostępna jest także z kodowaniem kolorami/lub kodowaniem kluczem, aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo. Opcjonalny materiał uszczelki na życzenie.
Seria dostępna jest również w czterech innych rozmiarach: Seria 277, 477, 677 i 777. Wersja całkowicie mosiężna, patrz seria 567. Inne rozmiary w mosiądzu patrz serie 267, 467, 667 i 767.
(Water Flow Series 577 PDF)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,18 kg
Średnica	34 mm
Długość	52,5 mm
Zakres temperatury	-5 °C do +205 °C
Przyłącze	G 1/2
Uszczelka	FPM
Maks. ciśnienie pracy	20 bar
Cv (podwójne wyłączenie)	2.44
Kv (podwójne wyłączenie)	2.11
Materiał szybkozłącza	stal nierdzewna AISI 316
Materiał wtyku	stal nierdzewna AISI 316
Min. ciśnienie rozrywające	80 bar
Średnica nominalna przepływu DN	9 mm (0,4")
Przepływ wody (podwójne wyłączanie)	76 l/min (16.7 GPM UK)
Sześciokąt	27 mm

Nr kat.	OT-CEJN000807

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:54