



Szybkozłączka G 1/4 (GW) NBR (102670200) - Cejn



Numer artykułu SKU:
OT-CEJN000129

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

CEJN serii 267 można adoptować do praktycznie wszystkich zastosowań i wymagań systemowych. Konstrukcja suchoodcinająca tej serii zapewnia praktycznie brak przecieków i eliminuje zanieczyszczenia oraz wtrącenia powietrza podczas łączenia i rozłączania. Seria dostępna jest w trzech konfiguracjach: prosta przelotowa, z pojedynczym wyłączeniem i z podwójnym wyłączeniem. Seria 267 dostępna jest także z kodowaniem kolorami/lub kodowaniem kluczem, aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo. Opcjonalny materiał uszczelki na życzenie.

Seria dostępna jest również w czterech innych rozmiarach: Seria 467, 567, 667 i 767. Wersja ze stali nierdzewnej, patrz seria 277. Inne rozmiary w stali nierdzewnej, patrz seria 477, 577, 677 i 777.

 (Water Flow Series 267 PDF)

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Waga | 0,075 kg |
| Średnica | 23 mm |
| Długość | 43,5 mm |
| Zakres temperatury | -15 °C do +100 °C |
| Przylącze | G 1/4 |
| Uszczelka | NBR |
| Maks. ciśnienie pracy | 20 bar |
| Cv (podwójne wyłączenie) | 0.45 |
| Kv (podwójne wyłączenie) | 0.39 |
| Materiał szybkozłącza | mosiądz niklowany |
| Materiał wtyku | mosiądz niklowany |
| Min. ciśnienie rozrywające | 80 bar |
| Średnica nominalna przepływu DN | 4 mm (0,2") |
| Przepływ wody (podwójne wyłączenie) | 17 l/min (3.7 GPM UK) |
| Sześciokąt | 19 mm |

Nr kat.

OT-CEJN000129

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 16:43