



Szybkozłączka G 1/4 (GW) FPM (102771210) - Cejn



Numer artykułu SKU:
OT-CEJN000137

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Przy nieograniczonych możliwościach kombinacji szybkozłącza modułowe niekapiące CEJN serii 277 można adoptować do praktycznie wszystkich zastosowań i wymagań systemowych. Konstrukcja sucho odcinająca tej serii zapewnia praktycznie brak przecieków i eliminuje zanieczyszczenia oraz wtrącenia powietrza podczas łączenia i rozłączania. Seria dostępna jest w trzech konfiguracjach: prosta przelotowa, z pojedynczym wyłączeniem i z podwójnym wyłączeniem. Seria 277 dostępna jest także z kodowaniem kolorami/lub kodowaniem kluczem, aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo. Opcjonalny materiał uszczelki na życzenie.

Seria dostępna jest również w czterech innych rozmiarach: Seria 477, 577, 677 i 777. Wersja całkowicie mosiężna, patrz seria 267. Inne rozmiary w mosiądzu patrz serie 467, 567, 667 i 767.

 (Water Flow Series 277 PDF)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,08 kg
Średnica	23 mm
Długość	43,5 mm
Zakres temperatury	-20 °C do +205 °C
Przyłącze	G 1/4
Uszczelka	FPM
Maks. ciśnienie pracy	20 bar
Cv (podwójne wyłączenie)	0.45
Kv (podwójne wyłączenie)	0.39
Materiał szybkozłącza	stal nierdzewna AISI 316
Materiał wtyku	stal nierdzewna AISI 316
Min. ciśnienie rozrywające	80 bar
Średnica nominalna przepływu DN	4 mm (0,2")
Przepływ wody (podwójne wyłączenie)	17 l/min (3.7 GPM UK)
Sześciokąt	19 mm

Nr kat.

OT-CEJN000137