AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Króciec do szybkozłączki G 3/4 (GW) NBR (106676200) - Cejn



**Numer artykułu SKU: OT-CEJN000836**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

Przy nieograniczonych możliwościach kombinacji szybkozłącza modułowe niekapiące CEJN serii 667 można adoptować do praktycznie wszystkich zastosowań i wymagań systemowych. Konstrukcja suchoodcinająca tej serii zapewnia praktycznie brak przecieków i eliminuje zanieczyszczenia oraz wtrącenia powietrza podczas łączenia i rozłączania. Seria dostępna jest w trzech konfiguracjach: prosta przelotowa, z pojedynczym wyłączeniem i z podwójnym wyłączeniem. Seria 667 dostępna jest także z kodowaniem kolorami/lub kodowaniem kluczem, aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo. Opcjonalny materiał uszczelki na życzenie.
Seria dostępna jest również w czterech innych rozmiarach: Seria 267, 467, 567 i 767. Wersja ze stali nierdzewnej, patrz seria 677. Inne rozmiary w stali nierdzewnej, patrz seria 277, 477, 577 i 777.
(Water Flow Series 667 PDF)

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,26 kg |
| **Średnica** | 36 mm |
| **Długość** | 66 mm |
| **Zakres temperatury** | -15 °C do +100 °C |
| **Przyłącze** | G 3/4 |
| **Uszczelka** | NBR |
| **Maks. ciśnienie pracy** | 20 bar |
| **Cv (podwójne wyłączenie)** | 6.78 |
| **Kv (podwójne wyłączenie)** | 5.87 |
| **Materiał szybkozłącza** | mosiądz niklowany |
| **Materiał wtyku** | mosiądz niklowany |
| **Min. ciśnienie rozrywające** | 80 bar |
| **Średnica nominalna przepływu DN** | 14 mm (0,6") |
| **Przepływ wody (podwójne wyłączanie)** | 168 l/min (37.0 GPM UK) |
| **Sześciokąt** | 34 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-CEJN000836 |

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:54