



## Króciec do szybkozłączki G 3/4 (GW) FPM (106775210) - Cejn



**Numer artykułu SKU:  
OT-CEJN000840**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

Przy nieograniczonych możliwościach kombinacji szybkozłącza modułowe niekapiące CEJN serii 677 można adoptować do praktycznie wszystkich zastosowań i wymagań systemowych. Konstrukcja sucho odcinająca tej serii zapewnia praktycznie brak przecieków i eliminuje zanieczyszczenia oraz wtrącenia powietrza podczas łączenia i rozłączania. Seria dostępna jest w trzech konfiguracjach: prosta przelotowa, z pojedynczym wyłączeniem i z podwójnym wyłączeniem. Seria 677 dostępna jest także z kodowaniem kolorami/lub kodowaniem kluczem, aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo. Opcjonalny materiał uszczelki na życzenie.

Seria dostępna jest również w czterech innych rozmiarach: Seria 277, 477, 577 i 777. Wersja całkowicie mosiężna, patrz seria 667. Inne rozmiary w mosiądzu patrz serie 267, 467, 567 i 767.

 (Water Flow Series 667 PDF)

### DANE TECHNICZNE

Średnica	39 mm
Długość	66 mm
Zakres temperatury	-5 °C do +205 °C
Przylącze	G 3/4
Uszczelka	FPM
Maks. ciśnienie pracy	20 bar
Cv (podwójne wyłączenie)	6.78
Kv (podwójne wyłączenie)	5.87
Materiał szybkozłączka	stal nierdzewna AISI 316
Materiał wtyku	stal nierdzewna AISI 316
Min. ciśnienie rozrywające	80 bar
Średnica nominalna przepływu DN	14 mm (0,6")
Przepływ wody (podwójne wyłączenie)	168 l/min (37.0 GPM UK)
Sześciokąt	36 mm

Nr kat.

OT-CEJN000840

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 14:21