



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Króciec do szybkozłączki G 1" (GW) (107675200) - Cejn



Numer artykułu SKU:
OT-CEJN000867

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Przy nieograniczonych możliwościach kombinacji szybkozłącza modułowe niekapiące CEJN serii 767 można adoptować do praktycznie wszystkich zastosowań i wymagań systemowych. Konstrukcja suchoodcinająca tej serii zapewnia praktycznie brak przecieków i eliminuje zanieczyszczenia oraz wtrącenia powietrza podczas łączenia i rozłączania. Seria dostępna jest w trzech konfiguracjach: prosta przelotowa, z pojedynczym wyłączeniem i z podwójnym wyłączeniem. Seria 767 dostępna jest także z kodowaniem kolorami/lub kodowaniem kluczem, aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo. Opcjonalny materiał uszczelki na życzenie.

Seria dostępna jest również w czterech innych rozmiarach: Seria 267, 467, 567 i 667. Wersja ze stali nierdzewnej, patrz seria 777. Inne rozmiary w stali nierdzewnej, patrz seria 277, 477, 577 i 677.

 (Water Flow Series 767, DN19 PDF)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,32 kg
Średnica	44 mm
Długość	67,5 mm
Zakres temperatury	-15 °C do +100 °C
Przyłącze	G 1"
Uszczelka	NBR
Maks. ciśnienie pracy	20 bar
Cv (podwójne wyłączenie)	15.37
Kv (podwójne wyłączenie)	13.30
Materiał szybkozłącza	mosiądz niklowany
Materiał wtyku	mosiądz niklowany
Min. ciśnienie rozrywające	80 bar
Średnica nominalna przepływu DN	19 mm (0,7")
Przepływ wody (podwójne wyłączenie)	306 l/min (67.3 GPM UK)
Sześciokąt	41 mm

Nr kat.

OT-CEJN000867