



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Szybkozłączka G 3/8 (GW) NBR (104671200) - Cejn



Numer artykułu SKU:
OT-CEJN000721

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Przy nieograniczonych możliwościach kombinacji szybkozłącza modułowe niekapiące CEJN serii 467 można adoptować do praktycznie wszystkich zastosowań i wymagań systemowych. Konstrukcja suchoodcinająca tej serii zapewnia praktycznie brak przecieków i eliminuje zanieczyszczenia oraz wtrącenia powietrza podczas łączenia i rozłączania. Seria dostępna jest w trzech konfiguracjach: prosta przelotowa, z pojedynczym wyłączeniem i z podwójnym wyłączeniem. Seria 467 dostępna jest także z kodowaniem kolorami/lub kodowaniem kluczem, aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo. Opcjonalny materiał uszczelki na życzenie.

Seria dostępna jest również w czterech innych rozmiarach: Seria 267, 567, 667 i 767. Wersja ze stali nierdzewnej, patrz seria 477. Inne rozmiary w stali nierdzewnej, patrz seria 277, 577, 677 i 777.

 (Water Flow Series 467 PDF)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,125 kg
Średnica	29 mm
Długość	45 mm
Zakres temperatury	-15 °C do +100 °C
Przyłącze	G 3/8
Uszczelka	NBR
Maks. ciśnienie pracy	20 bar
Cv (podwójne wyłączenie)	1.25
Kv (podwójne wyłączenie)	1.08
Materiał szybkozłącza	mosiądz niklowany
Materiał wtyku	mosiądz niklowany
Min. ciśnienie rozrywające	80 bar
Średnica nominalna przepływu DN	6 mm (0,2")
Przepływ wody (podwójne wyłączenie)	36 l/min (7.9 GPM UK)
Sześciokąt	22 mm

Nr kat.

OT-CEJN000721