Szybkozłączka hydrauliczna seria 667 G 3/4 (106671220) - Cejn



Numer artykułu SKU: OT-CEJN002333

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Przy nieograniczonych możliwościach kombinacji szybkozłącza modułowe niekapiące CEJN serii 667 można adoptować do praktycznie wszystkich zastosowań i wymagań systemowych. Konstrukcja suchoodcinająca tej serii zapewnia praktycznie brak przecieków i eliminuje zanieczyszczenia oraz wtrącenia powietrza podczas łączenia i rozłączania. Seria dostępna jest w trzech konfiguracjach: prosta przelotowa, z pojedynczym wyłączeniem i z podwójnym wyłączeniem. Seria 667 dostępna jest także z kodowaniem kolorami/lub kodowaniem kluczem, aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo. Opcjonalny materiał uszczelki na życzenie.
Seria dostępna jest również w czterech innych rozmiarach: Seria 267, 467, 567 i 767. Wersja ze stali nierdzewnej, patrz seria 677. Inne rozmiary w stali nierdzewnej, patrz seria 277, 477, 577 i 777.
(Water Flow Series 667 PDF)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,47 kg
Średnica	41 mm
Długość	74,7 mm
Zakres temperatury	-15 °C do +100 °C
Przyłącze	G 3/4, kod zielony
Uszczelka	EPDM
Maks. ciśnienie pracy	20 bar
Cv (podwójne wyłączenie)	6.78
Kv (podwójne wyłączenie)	5.87
Materiał szybkozłącza	mosiądz niklowany
Materiał wtyku	mosiądz niklowany
Min. ciśnienie rozrywające	80 bar
Średnica nominalna przepływu DN	14 mm (0,6")
Przepływ wody (podwójne wyłączanie)	168 l/min (37.0 GPM UK)
Sześciokąt	36 mm

Nr kat.	OT-CEJN002333

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:54