



Szybkozłączka G 1/4 (GZ) (103441288) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
OT-CEJN002095**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Seria 344 jest specjalnie przeznaczona do zastosowań z wymogami niskiej masy. Krótsza konstrukcja złącza powoduje, że masa jest znacznie mniejsza od masy złączy o takiej samej wydajności. Seria 344 jest zaleca głównie do powietrza do oddychania w zastosowaniach przeciwpożarowych, ale również dobrze nadaje się do wyposażenia nurkowego. Zawór specjalnej konstrukcji zapewnia wyjątkowo duże natężenie przepływu powietrza. Nasze złącza obsługiwane są jedną ręką podczas łączenia, wbudowana jest funkcja bezpieczeństwa, która zabezpiecza przed niezamierzonym rozłączeniem, tuleja zabezpieczająca przyjazna w chwycie oraz szeroki asortyment połączeń.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,105 kg
Średnica	24,4 mm
Długość	55,8 mm
Zakres temperatury	-30 °C do +100 °C
Przyłącze	G 1/4
Przepływ powietrza	1950 l/min (68.8 CFM)
Materiał uszczelnienia	NBR
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Materiał szybkozłącza	mosiądz niklowany
Materiał wtyku	mosiądz niklowany
Min. ciśnienie rozrywające	140 bar
Średnica nominalna przepływu DN	7,4 mm (0,3")
Sześciokąt	20 mm

Nr kat.

OT-CEJN002095

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 22:51