



Króciec do szybkozłączki G 1/8 (GW) (102215201) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
OT-CEJN000108**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Seria 221 wymagająca tylko jednej ręki do obsługi nadaje się do różnych zastosowań płynów, jak wlot i powrót wody w liniach formowania wtryskowego. Seria 221 posiada złącza z zaworem i wtyki bez zaworu. Na życzenie dostępne są inne materiały uszczelniające, jak Viton® i EPDM. Złącza przelotowe dostępne są również na życzenie.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,013 kg
Średnica	15 mm
Długość	26,5 mm
Zakres temperatury	-30 °C do +100 °C
Przyłącze	G 1/8
Przepływ powietrza	580 l/min (20.5 CFM)
Materiał uszczelnienia	NBR
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Materiał szybkozłączka	mosiądz chromowany
Materiał wtyku	mosiądz chromowany
Min. ciśnienie rozrywające	140 bar
Średnica nominalna przepływu DN	5 mm (0,2")
Sześciokąt	13 mm

Nr kat.

OT-CEJN000108