



Króciec do szybkozłączki do węża 5/16 (103205003) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
OT-CEJN000403**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Szybkozłącze serii 320 eSafe jest to łatwe w obsłudze szybkozłącze o wysokiej wydajności i długim okresie użytkowania. eSafe jest złączem bezpiecznym obsługiwanym jedną ręką, które odpowietrza się przed rozłączeniem eliminując ryzyko odrzutu węża. Gwinty zewnętrzne na szybkozłączach i wtykach pokryte są uszczelniaczem do gwintów. Szybkozłącza mają mniejszy wymiar zewnętrzny niż porównywalne konstrukcje. Pełna automatyka zapewnia łatwą obsługę. Złącza eSafe z serii 315 są lekkie i łatwe w obsłudze, a jednocześnie mocne i trwałe. Są to bezpieczne złącza obsługiwane jedną ręką. Posiadają funkcję odpowietrzania przed odpięciem, która skutecznie wyklucza ryzyko nagłego odbicia węża pod ciśnieniem. Seria obejmuje szeroki wybór złączy. Na gwintach zewnętrznych złączy i króćców nałożono szczeliwo. Całkowicie automatyczne działanie zapewnia szybką i łatwą obsługę. Produkt eSafe jest zgodny z normą ISO 4414.

Seria 320 dostępna jest także w wersji Soft-Line i Multi-Link. W wersji ze stali nierdzewnej jako serii 326.

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|--|
| Waga | 0,015 kg |
| Norma | Oryginalna Norma CEJN, Norma Europejska 7,6 mm |
| Zakres temperatury | -20 °C do +100 °C |
| Przylącze | 8 mm (5/16") |
| Przepływ powietrza | 2250 l/min (79.4 CFM) |
| Maks. ciśnienie pracy | 16 bar |
| Materiał szybkozłącza | stal ocynkowana/mosiądz |
| Materiał wtyku | stal ocynkowana hartowana |
| Min. ciśnienie rozrywające | 140 bar |
| Średnica nominalna przepływu DN | 7,6 mm (0,3") |
| Siła połączenia | 86 N |

Nr kat. OT-CEJN000403

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 18:43