



Króciec do szybkozłączki do węża 1/2 (103205005) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
OT-CEJN000405**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Szybkozłącze serii 320 eSafe jest to łatwe w obsłudze szybkozłącze o wysokiej wydajności i długim okresie użytkowania. eSafe jest złączem bezpiecznym obsługiwanym jedną ręką, które odpowietrza się przed rozłączeniem eliminując ryzyko odrzutu węża. Gwinty zewnętrzne na szybkozłączach i wtykach pokryte są uszczelniaczem do gwintów. Szybkozłącza mają mniejszy wymiar zewnętrzny niż porównywalne konstrukcje. Pełna automatyka zapewnia łatwą obsługę. Złącza eSafe z serii 315 są lekkie i łatwe w obsłudze, a jednocześnie mocne i trwałe. Są to bezpieczne złącza obsługiwane jedną ręką. Posiadają funkcję odpowietrzania przed odpięciem, która skutecznie wyklucza ryzyko nagłego odbicia węża pod ciśnieniem. Seria obejmuje szeroki wybór złączy. Na gwintach zewnętrznych złączy i króćców nałożono szczeliwo. Całkowicie automatyczne działanie zapewnia szybką i łatwą obsługę. Produkt eSafe jest zgodny z normą ISO 4414.

Seria 320 dostępna jest także w wersji Soft-Line i Multi-Link. W wersji ze stali nierdzewnej jako serii 326.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,021 kg
Norma	Oryginalna Norma CEJN, Norma Europejska 7,6 mm
Zakres temperatury	-20 °C do +100 °C
Przyłącze	13 mm (1/2")
Przepływ powietrza	2250 l/min (79.4 CFM)
Maks. ciśnienie pracy	16 bar
Materiał szybkozłącza	stal ocynkowana/mosiądz
Materiał wtyku	stal ocynkowana hartowana
Min. ciśnienie rozrywające	140 bar
Średnica nominalna przepływu DN	7,6 mm (0,3")
Siła połączenia	86 N

Nr kat. OT-CEJN000405

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 19:14