



## Króciec do szybkozłączki G 1/8 (GZ) (103205151) - Cejn



**Numer artykułu SKU:  
OT-CEJN000414**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

Szybkozłącze serii 320 eSafe jest to łatwe w obsłudze szybkozłącze o wysokiej wydajności i długim okresie użytkowania. eSafe jest złączem bezpiecznym obsługiwanym jedną ręką, które odpowietrza się przed rozłączeniem eliminując ryzyko odrzutu węża. Gwinty zewnętrzne na szybkozłączach i wtykach pokryte są uszczelniaczem do gwintów. Szybkozłącza mają mniejszy wymiar zewnętrzny niż porównywalne konstrukcje. Pełna automatyka zapewnia łatwą obsługę. Złącza eSafe z serii 315 są lekkie i łatwe w obsłudze, a jednocześnie mocne i trwałe. Są to bezpieczne złącza obsługiwane jedną ręką. Posiadają funkcję odpowietrzania przed odpięciem, która skutecznie wyklucza ryzyko nagłego odbicia węża pod ciśnieniem. Seria obejmuje szeroki wybór złączy. Na gwintach zewnętrznych złączy i króćców nałożono szczeliwo. Całkowicie automatyczne działanie zapewnia szybką i łatwą obsługę. Produkt eSafe jest zgodny z normą ISO 4414.

Seria 320 dostępna jest także w wersji Soft-Line i Multi-Link. W wersji ze stali nierdzewnej jako serii 326.

## DANE TECHNICZNE

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Waga                            | 0,015 kg                                       |
| Norma                           | Oryginalna Norma CEJN, Norma Europejska 7,6 mm |
| Zakres temperatury              | -20 °C do +100 °C                              |
| Przyłącze                       | R 1/8  |
| Przepływ powietrza              | 2250 l/min (79.4 CFM)                          |
| Maks. ciśnienie pracy           | 16 bar   |
| Materiał szybkozłącza           | stal ocynkowana/mosiądz                        |
| Materiał wtyku                  | stal ocynkowana hartowana                      |
| Min. ciśnienie rozrywające      | 140 bar  |
| Średnica nominalna przepływu DN | 7,6 mm (0,3")                                  |
| Siła połączenia                 | 86 N   |

Nr kat. OT-CEJN000414

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 23:36