



Szybkozłączka bezpieczna Stream-Line (103002060) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
OT-CEJN001987**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Szybkozłączka serii 300 eSafe zapewniają wysokie natężenie przepływu i wymagają niewielkiej siły do połączenia. Gwarantuje to bezpieczne warunki pracy. eSafe jest złączem obsługiwanym jedną ręką, które odpowietrza się przed rozłączeniem, eliminując ryzyko odrzutu węża. Gwinty zewnętrzne na szybkozłączkach i złączkach pokryte są uszczelniaczem do gwintów. W pełni automatyczna praca zapewnia szybką i łatwą obsługę, eSafe jest zgodne z normą ISO 4414.

Seria 300 dostępna jest również w wersjach Soft-Line i Multi-Link.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,105 kg
Norma	Norma ARO 210, 5,5 mm
Zakres temperatury	-20 °C do +100 °C
Przyłącze	6,5 x 10 mm
Przepływ powietrza	1050 l/min (37.1 CFM)
Maks. ciśnienie pracy	16 bar
Materiał szybkozłączka	stal ocynkowana/mosiądz
Materiał wtyku	stal ocynkowana hartowana
Min. ciśnienie rozrywające	140 bar
Średnica nominalna przepływu DN	5,5 mm (0,2")
Siła połączenia	86 N

Nr kat.

OT-CEJN001987