



## Szybkozłączka 3/4 (104302007) - Cejn



Numer artykułu SKU:  
**OT-CEJN002138**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

Seria 430 eSafe oferuje szeroki zakres łatwych do chwytania szybkozłączy, w tym Stream-Line. eSafe to złącze bezpieczne obsługiwane jedną ręką, które odpowietrza się przed rozłączeniem, co eliminuje ryzyko odrzutu węża. Szybkozłącze ma mniejszy wymiar zewnętrzny niż porównywalne konstrukcje. Złącze jest całkowicie automatyczne, aby zapewnić szybką i łatwą obsługę. Szybkozłącze serii 320 eSafe jest to łatwe w obsłudze szybkozłącze o wysokiej wydajności i długim okresie użytkowania. eSafe jest złączem bezpiecznym obsługiwany jedną ręką, które odpowietrza się przed rozłączeniem eliminując ryzyko odrzutu węża. Gwinty zewnętrzne na szybkozłączach i wtykach pokryte są uszczelniaczem do gwintów. Szybkozłączka mają mniejszy wymiar zewnętrzny niż porównywalne konstrukcje. Pełna automatyka zapewnia łatwą obsługę. Złącza eSafe z serii 315 są lekkie i łatwe w obsłudze, a jednocześnie mocne i trwałe. Są to bezpieczne złącza obsługiwane jedną ręką. Posiadają funkcję odpowietrzania przed odpięciem, która skutecznie wyklucza ryzyko nagłego odbicia węża pod ciśnieniem. Seria obejmuje szeroki wybór złączy. Na gwintach zewnętrznych złączy i króćców nałożono szczeliwo. Całkowicie automatyczne działanie zapewnia szybką i łatwą obsługę. Produkt eSafe jest zgodny z normą ISO 4414.

## DANE TECHNICZNE

<b>Norma</b>	Norma ISO 6150 B, A-A 59439 8,2 mm
<b>Zakres temperatury</b>	-20 °C do +100 °C
<b>Przyłącze</b>	19 mm (3/4")
<b>Przepływ powietrza</b>	2500 l/min (88.3 CFM)
<b>Maks. ciśnienie pracy</b>	16 bar
<b>Materiał szybkozłącza</b>	stal ocynkowana/mosiądz
<b>Materiał wtyku</b>	stal ocynkowana hartowana
<b>Min. ciśnienie rozrywające</b>	140 bar
<b>Średnica nominalna przepływu DN</b>	8,2 mm (0,3")
<b>Siła połączenia</b>	132 N

<b>Nr kat.</b>	OT-CEJN002138
----------------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 05:13