



## Szybkozłączka bezpieczna R 1/4 (GZ) (103002152) - Cejn



**Numer artykułu SKU:  
OT-CEJN001993**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

Szybkozłączka serii 300 eSafe zapewniają wysokie natężenie przepływu i wymagają niewielkiej siły do połączenia. Gwarantuje to bezpieczne warunki pracy. eSafe jest złączem obsługiwanym jedną ręką, które odpowietrza się przed rozłączeniem, eliminując ryzyko odrzutu węża. Gwinty zewnętrzne na szybkozłączkach i złączkach pokryte są uszczelniaczem do gwintów. W pełni automatyczna praca zapewnia szybką i łatwą obsługę, eSafe jest zgodne z normą ISO 4414.

Seria 300 dostępna jest również w wersjach Soft-Line i Multi-Link.

### DANE TECHNICZNE

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Waga                            | 0,095 kg                  |
| Norma                           | Norma ARO 210, 5,5 mm     |
| Zakres temperatury              | -20 °C do +100 °C         |
| Przyłącze                       | R 1/4                     |
| Przepływ powietrza              | 1050 l/min (37.1 CFM)     |
| Maks. ciśnienie pracy           | 16 bar                    |
| Materiał szybkozłączka          | stal ocynkowana/mosiądz   |
| Materiał wtyku                  | stal ocynkowana hartowana |
| Min. ciśnienie rozrywające      | 140 bar                   |
| Średnica nominalna przepływu DN | 5,5 mm (0,2")             |
| Siła połączenia                 | 86 N                      |

Nr kat.

OT-CEJN001993