



Szybkozłączka G 1/2 (GW) (103102205) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
OT-CEJN002025**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Seria 310 eSafe oferuje szeroki zakres łatwych do chwytania szybkozłączy, w tym Soft-Line i Stream-Line. Gwinty zewnętrzne na złączach i wtykach pokryte są uszczelniaczem do gwintów. Złącza serii 310 eSafe są złączami bezpiecznymi odpowietrzanymi, które rozłączane są w dwóch etapach w celu odpowietrzenia złącza i zminimalizowania ryzyka gwałtownego rozłączenia części. Złącze jest całkowicie automatyczne, aby zapewnić szybką i łatwą obsługę. Produkt eSafe jest zgodny z normą ISO 4414.

Seria 310 dostępna jest również w wersji Soft-Line i Multi-Link.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,115 kg
Norma	Norma ISO 6150 B, A-A 59439 5,3 mm
Zakres temperatury	-20 °C do +100 °C
Przyłącze	G 1/2
Przepływ powietrza	950 l/min (33.5 CFM)
Maks. ciśnienie pracy	16 bar
Materiał szybkozłącza	stal ocynkowana/mosiądz
Materiał wtyku	stal ocynkowana hartowana
Min. ciśnienie rozrywające	140 bar
Średnica nominalna przepływu DN	5,3 mm (0,2")
Siła połączenia	86 N

Nr kat.

OT-CEJN002025

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 04:00