



Szybkozłączka bezpieczna NPT 1/4 (103102402) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
OT-CEJN002027**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Seria 310 eSafe oferuje szeroki zakres łatwych do chwytania szybkozłączy, w tym Soft-Line i Stream-Line. Gwinty zewnętrzne na złączach i wtykach pokryte są uszczelniającym do gwintów. Złącza serii 310 eSafe są złączami bezpiecznymi odpowietrzanymi, które rozłączane są w dwóch etapach w celu odpowietrzenia złącza i zminimalizowania ryzyka gwałtownego rozłączenia części. Złącze jest całkowicie automatyczne, aby zapewnić szybką i łatwą obsługę. Produkt eSafe jest zgodny z normą ISO 4414.

Seria 310 dostępna jest również w wersji Soft-Line i Multi-Link.

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Norma | Norma ISO 6150 B, A-A 59439 5,3 mm |
| Zakres temperatury | -20 °C do +100 °C |
| Przyłącze | NPT 1/4 |
| Przepływ powietrza | 950 l/min (33.5 CFM) |
| Maks. ciśnienie pracy | 16 bar |
| Materiał szybkozłącza | stal ocynkowana/mosiądz |
| Materiał wtyku | stal ocynkowana hartowana |
| Min. ciśnienie rozrywające | 140 bar |
| Średnica nominalna przepływu DN | 5,3 mm (0,2") |
| Siła połączenia | 86 N |

Nr kat.

OT-CEJN002027