



Szybkozłączka R 1/2 (GZ) (103152155) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
OT-CEJN002035**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Złącza eSafe z serii 315 są lekkie i łatwe w obsłudze, a jednocześnie mocne i trwałe. Są to bezpieczne złącza obsługiwane jedną ręką. Posiadają funkcję odpowietrzania przed odpięciem, która skutecznie wyklucza ryzyko nagłego odbicia węża pod ciśnieniem. Seria obejmuje szeroki wybór złączy. Na gwintach zewnętrznych złączy i króćców nałożono szczeliwo. Całkowicie automatyczne działanie zapewnia szybką i łatwą obsługę. Produkt eSafe jest zgodny z normą ISO 4414. Złącza z serii 315 dostępne są także w wersjach standard, Soft-Line i Multi-Link.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,105 kg
Norma	Norma azjatycka, 7,5 mm
Zakres temperatury	-20 °C do +100 °C
Przyłącze	R 1/2
Przepływ powietrza	1950 l/min (68.8 CFM)
Maks. ciśnienie pracy	16 bar
Materiał szybkozłącza	stal ocynkowana/mosiądz
Materiał wtyku	stal ocynkowana hartowana
Min. ciśnienie rozrywające	140 bar
Średnica nominalna przepływu DN	7,5 mm (0,3")
Siła połączenia	86 N

Nr kat.

OT-CEJN002035