



## Króciec do szybkozłączki R 1/4 (GZ) (103265152) - Cejn



Numer artykułu SKU:  
**OT-CEJN001918**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

Seria CEJN eSafe 326 nadaje się do zastosowań, w których wymagane jest łatwe chwytanie i wysoka jakość połączenia. Seria eSafe ma unikalną zintegrowaną funkcję bezpieczeństwa, zapobiegającą odrzutowi pneumatycznemu, a w porównaniu do innych złączy bezpieczeństwa seria eSafe utrzymuje duży przepływ. W celu zwiększenia trwałości eksploatacyjnej, zmniejszenia uciążliwości dla środowiska oraz redukcji kosztów, wszystkie odstłonięte elementy są wykonane ze stali nierdzewnej. Dzięki temu seria 326 idealnie nadaje się do stosowania w środowisku agresywnym, od rozpuszczalników czyszczących w przetwórstwie żywności po przemysł przybrzeżny. Szybkozłącze serii 320 eSafe jest to łatwe w obsłudze szybkozłącze o wysokiej wydajności i długim okresie użytkowania. eSafe jest złączem bezpiecznym obsługiwanym jedną ręką, które odpowietrza się przed rozłączeniem eliminując ryzyko odrzutu węża. Gwinty zewnętrzne na szybkozłączach i wtykach pokryte są uszczelniaczem do gwintów. Szybkozłącza mają mniejszy wymiar zewnętrzny niż porównywalne konstrukcje. Pełna automatyka zapewnia łatwą obsługę. Złącza eSafe z serii 315 są lekkie i łatwe w obsłudze, a jednocześnie mocne i trwałe. Są to bezpieczne złącza obsługiwane jedną ręką. Posiadają funkcję odpowietrzania przed odpięciem, która skutecznie wyklucza ryzyko nagłego odbicia węża pod ciśnieniem. Seria obejmuje szeroki wybór złączy. Na gwintach zewnętrznych złączy i króćców nałożono szczeliwo. Całkowicie automatyczne działanie zapewnia szybką i łatwą obsługę. Produkt eSafe jest zgodny z normą ISO 4414.

Seria 326 dostępna jest również w wersji ze stali nierdzewnej (seria 320).

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,02 kg
Norma	CEJN oryginalny, Eurostandard 7.4 mm
Średnica	16,2 mm
Długość	38,5 mm
Zakres temperatury	-20 °C do +100 °C
Przyłącze	R 1/4
Przepływ powietrza	1800 l/min (63.5 CFM)
Maks. ciśnienie pracy	16 bar
Materiał szybkozłącza	hartowana stal nierdzewna (AISI 316)
Materiał wtyku	stal nierdzewna AISI 316
Min. ciśnienie rozrywające	140 bar
Średnica nominalna przepływu DN	7,6 mm (0,3")
Siła połączenia	86 N
Sześciokąt	14 mm

Nr kat.

OT-CEJN001918

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:36