



Szybkozłączka bezpieczna eSafe (102912202) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
OT-CEJN002302**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Szybkozłączka serii 291 eSafe zapewniają wysokie natężenie przepływu i wymagają niewielkiej siły do połączenia. Gwarantuje to bezpieczne warunki pracy. eSafe jest złączem obsługiwanym jedną ręką, które odpowietrza się przed rozłączeniem, eliminując ryzyko odrzutu węża. Gwinty zewnętrzne na szybkozłączkach i złączkach pokryte są uszczelniaczem do gwintów. W pełni automatyczna praca zapewnia szybką i łatwą obsługę. Produkt eSafe jest zgodny z normą ISO 4414.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,105 kg
Norma	Norma ISO 6150 C, 5,5 mm
Zakres temperatury	-20 °C do +100 °C
Przyłącze	G 1/4
Przepływ powietrza	1090 l/min (38.5 CFM)
Maks. ciśnienie pracy	12 bar
Materiał szybkozłączka	stal ocynkowana/mosiądz
Materiał wtyku	stal ocynkowana hartowana
Min. ciśnienie rozrywające	48 bar
Średnica nominalna przepływu DN	5,5 mm (0,2")
Siła połączenia	87 N

Nr kat.

OT-CEJN002302