



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Złącze gwintowane G 3/8 (109454324) - Cejn



**Numer artykułu SKU:  
OT-CEJN000894**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

CEJN seria 945 specjalnie zaprojektowana dla automatyzacji w przemyśle, gdzie nasze połączenia produkcyjne mogą zminimalizować kosztowne przestoje spowodowane naprawami lub zmianą form i narzędzi. Automatyczne szybkozłącza CEJN wbudowane w kolektory umożliwiają szybkie, jednoczesne połączenie i rozłączenie nieograniczonej liczby linii dla szerokiego spektrum czynników technologicznych. Unikalna opatentowana konstrukcja umożliwia łączenie/rozłączanie szybkozłączy pod pełnym ciśnieniem roboczym. Ciśnienie robocze do 300 bar, a ich konstrukcja Flat Face, z funkcją suchoodcinania zapewniają pracę bez przecieków. Seria 945 wykonana jest ze stali i nadaje się do zastosowań hydraulicznych, takich jak maszyny do mocowania i paletyzowania oraz systemy automatycznej zmiany narzędzi w obrabiarkach. Seria ma szeroki wybór połączeń gwintowych, gdzie G, Rc i NPT dostępne są w standardzie. Istnieją alternatywne sposoby montażu przy użyciu oddzielnych połączeń gwintowych. Specjalne modele wykorzystujące inne materiały dostępne są na życzenie.

Seria dostępna jest również w pięciu innych rozmiarach: Serie 915, 925, 965, 975 i 985. Wersje mosiężne dostępne są na życzenie.

---

### DANE TECHNICZNE

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Zakres temperatury              | -20 °C do +100 °C                           |
| Przyłącze                       | G 3/8                                       |
| Średnica zewnętrzna D           | 29 mm                                       |
| A                               | 33,7 mm                                     |
| B                               | 34 mm                                       |
| Materiał uszczelnienia          | NBR, inne materiały uszczeltek na zapytanie |
| Maks. ciśnienie pracy           | 300 bar                                     |
| Połączenie pod ciśnieniem       | 300 bar                                     |
| Materiał szybkozłączca          | stal czerniona                              |
| Materiał wtyku                  | stal czerniona                              |
| Min. ciśnienie rozrywające      | 970 bar                                     |
| Średnica nominalna przepływu DN | 8 mm (0,3")                                 |

Nr kat.

OT-CEJN000894

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 22:04