



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Złącze gwintowane G 3/4 (109754327) - Cejn



Numer artykułu SKU:
OT-CEJN000913

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

CEJN seria 975 specjalnie zaprojektowana dla automatyzacji w przemyśle, gdzie nasze połączenia produkcyjne mogą zminimalizować kosztowne przestoje spowodowane naprawami lub zmianą form i narzędzi. Automatyczne szybkozłącza CEJN wbudowane w kolektory umożliwiają szybkie, jednoczesne połączenie i rozłączenie nieograniczonej liczby linii dla szerokiego spektrum czynników technologicznych. Unikalna opatentowana konstrukcja umożliwia łączenie/rozłączanie szybkozłączy pod pełnym ciśnieniem roboczym. Ciśnienie robocze do 300 bar, a ich konstrukcja Flat Face, z funkcją suchoodcinania zapewniają pracę bez przecieków. Seria 975 wykonana jest ze stali i nadaje się do zastosowań hydraulicznych, takich jak maszyny do mocowania i paletyzowania oraz systemy automatycznej zmiany narzędzi w obrabiarkach. Seria ma szeroki wybór połączeń gwintowych, gdzie G, Rc i NPT dostępne są w standardzie. Istnieją alternatywne sposoby montażu przy użyciu oddzielnych połączeń gwintowych. Specjalne modele wykorzystujące inne materiały dostępne są na życzenie.

Seria dostępna jest również w pięciu innych rozmiarach: Serie 915, 925, 945, 965 i 985. Wersje mosiężne dostępne są na życzenie.

DANE TECHNICZNE

Zakres temperatury	-20 °C do +100 °C
Przyłącze	G 3/4
Średnica zewnętrzna D	41 mm
A	51,7 mm
B	54 mm
Materiał uszczelnienia	NBR, inne materiały uszczeltek na zapytanie
Maks. ciśnienie pracy	300 bar
Połączenie pod ciśnieniem	300 bar
Materiał szybkozłącza	stal czerniona
Materiał wtyku	stal czerniona
Min. ciśnienie rozrywające	970 bar
Średnica nominalna przepływu DN	15 mm (0,6")

Nr kat.	OT-CEJN000913
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 01:41