



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Szybkozłączka 19 mm NBR (109851559) - Cejn



**Numer artykułu SKU:  
OT-CEJN000921**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

CEJN seria 985 specjalnie zaprojektowana dla automatyzacji w przemyśle, gdzie nasze połączenia produkcyjne mogą zminimalizować kosztowne przestoje spowodowane naprawami lub zmianą form i narzędzi. Automatyczne szybkozłączka CEJN wbudowane w kolektory umożliwiają szybkie, jednoczesne połączenie i rozłączenie nieograniczonej liczby linii dla szerokiego spektrum czynników technologicznych. Unikalna opatentowana konstrukcja umożliwia łączenie/rozłączanie szybkozłączy pod pełnym ciśnieniem roboczym. Ciśnienie robocze do 300 bar, a ich konstrukcja Flat Face, z funkcją suchoodcinania zapewniają pracę bez przecieków. Seria 985 wykonana jest ze stali i nadaje się do zastosowań hydraulicznych, takich jak maszyny do mocowania i paletyzowania oraz systemy automatycznej zmiany narzędzi w obrabiarkach. Seria ma szeroki wybór połączeń gwintowych, gdzie G, Rc i NPT dostępne są w standardzie. Istnieją alternatywne sposoby montażu przy użyciu oddzielnych połączeń gwintowych. Specjalne modele wykorzystujące inne materiały dostępne są na życzenie.

Seria dostępna jest również w pięciu innych rozmiarach: Serie 915, 925, 945, 965 i 975. Wersje mosiężne dostępne są na życzenie.

---

### DANE TECHNICZNE

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Zakres temperatury              | -20 °C do +100 °C                          |
| Przyłącze                       | M52x1,5                                    |
| Średnica zewnętrzna D           | 56 mm                                      |
| A                               | 65 mm                                      |
| E                               | 60 mm                                      |
| B                               | 63 mm                                      |
| Gwint                           | 54 mm                                      |
| Materiał uszczelnienia          | NBR, inne materiały uszczelki na zapytanie |
| Maks. ciśnienie pracy           | 300 bar                                    |
| Połączenie pod ciśnieniem       | 300 bar                                    |
| Materiał szybkozłącza           | stal czerniona                             |
| Materiał wtyku                  | stal czerniona                             |
| Min. ciśnienie rozrywające      | 970 bar                                    |
| Średnica nominalna przepływu DN | 19 mm (0,7")                               |

Nr kat.

OT-CEJN000921

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 00:17