



Króciec do szybkozłączki G 1/2 (GW) NBR (105256205) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
OT-CEJN000739**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Seria 525 to rodzina szybkozłączy dla systemów hydraulicznych. Ręcznie obsługiwany pierścień blokujący zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed niezamierzonym rozłączeniem. Couplings & nipples serii 525 mają eliminator ciśnienia jako dodatkową funkcję do usuwania ciśnienia pozostałego podczas łączenia. Obydwa elementy wykonane są ze stali z powierzchnią cynk-nikiel dla maksymalnej trwałości w trudnych zastosowaniach i środowiskach.

Seria dostępna jest również w czterech innych rozmiarach: DN 6,3 (1/4"), DN 10 (3/8"), DN 20 (3/4") i DN 25 (1"). Wersja ze stali nierdzewnej, patrz seria 526. Dostępna jest również wersja z uszczelkami vitonowymi oraz są trzy wersje przepływu (bez pakietu zaworowego).

DANE TECHNICZNE

Waga	0,1 kg
Materiał szybkozłączca	stal pokrycie cynk-nikiel
Możliwość łączenia	część pod ciśnieniem z eliminatorem, z innej części można swobodnie opróżniać.
Sześciokąt	27 mm
Rozłączenie pod ciśnieniem	niedozwolone
Średnica nominalna przepływu DN	12,5 mm (0,5")
Min. ciśnienie rozrywające po odłączeniu	1000 bar
Min. podłączone ciśnienie rozrywające	1100 bar
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	250 bar
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	300 bar
Materiał wtyku	stal hartowana (cynk-nikiel)
Średnica	29 mm
Wielkość korpusu (typoszereg)	-8
Wielkość korpusu w calach	1/2
Materiał uszczelnienia	NBR lub FPM
Przepływ	122 l/min (26.8 GPM) przy ΔP 3 bar **
Uszczelka	NBR
Przyłącze	G 1/2
Zakres temperatury	-30 °C do +100 °C
Długość	42,5 mm
Przepływ nominalny	108 l/min (23,8GPM UK)

Nr kat.

OT-CEJN000739