



Szybkozłączka G 3/8 (GW) NBR (105251234) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
OT-CEJN000733**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Seria 525 to rodzina szybkozłączy dla systemów hydraulicznych. Ręcznie obsługiwany pierścień blokujący zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed niezamierzonym rozłączeniem. Dodatkową opcją dla szybkozłączy i wtyków serii 525 jest eliminator ciśnienia do usuwania podczas łączenia ciśnienia pozostałego. Zarówno szybkozłącze jak i wtyk wykonane są ze stali z powierzchnią cynk-nikiel dla maksymalnej trwałości w trudnych zastosowaniach i środowiskach.

Seria dostępna jest również w czterech innych rozmiarach: DN 6,3 (1/4"), DN 12.5 (1/2"), DN 20 (3/4") i DN 25 (1"). Wersja ze stali nierdzewnej, patrz seria 526. Dostępna jest również wersja z uszczelkami vitonowymi oraz są trzy wersje przepływu (bez pakietu zaworowego).

DANE TECHNICZNE

Waga	0,23 kg
Materiał szybkozłącza	stal pokrycie cynk-nikiel
Możliwość łączenia	część pod ciśnieniem z eliminatorem, z innej części można swobodnie opróżniać.
Sześciokąt	24 mm
Rozłączenie pod ciśnieniem	niedozwolone
Średnica nominalna przepływu DN	10 mm (0,4")
Min. ciśnienie rozrywające po odłączeniu	1100 bar
Min. podłączone ciśnienie rozrywające	1300 bar
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	280 bar
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	350 bar
Materiał wtyku	stal hartowana (cynk-nikiel)
Średnica	35 mm
Wielkość korpusu (typoszereg)	-6
Wielkość korpusu w calach	3/8
Materiał uszczelnienia	NBR lub FPM
Przepływ	69 l/min (15.2 GPM) przy ΔP 3 bar **
Uszczelka	NBR
Przyłącze	G 3/8
Zakres temperatury	-30 °C do +100 °C
Długość	61,6 mm
Przepływ nominalny	69 l/min (15.2GPM UK)

Nr kat.

OT-CEJN000733