



Szybkozłączka 1/4 (GW) G1/ (105250202) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
OT-CEJN001770**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Seria 525 to rodzina szybkozłączy dla systemów hydraulicznych. Ręcznie obsługiwany pierścień blokujący zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed niezamierzonym rozłączeniem. Zarówno szybkozłącze jak i wtyk wykonane są ze stali z powierzchnią cynk-nikiel dla maksymalnej trwałości w trudnych zastosowaniach i środowiskach.

Seria dostępna jest również w czterech innych rozmiarach: DN 10 (3/8"), DN 12.5 (1/2"), DN 20 (3/4") i DN 25 (1"). Wersja ze stali nierdzewnej, patrz seria 526. Dostępna jest również wersja z uszczelkami vitonowymi oraz są trzy wersje przepływu (bez pakietu zaworowego).

DANE TECHNICZNE

Materiał szybkozłącza	stal pokrycie cynk-nikiel
Możliwość łączenia	bez ciśnienia
Sześciokąt	21 mm
Rozłączenie pod ciśnieniem	niedozwolone
Średnica nominalna przepływu DN	6,3 mm (0,2")
Min. ciśnienie rozrywające po odłączeniu	1200 bar
Min. podłączone ciśnienie rozrywające	1800 bar
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	300 bar
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	450 bar
Materiał wtyku	stal hartowana (cynk-nikiel)
Średnica	26 mm
Wielkość korpusu (typoszereg)	-4
Wielkość korpusu w calach	1/4
Materiał uszczelnienia	NBR lub FPM
Przepływ	29 l/min (6.4 GPM) przy ΔP 3 bar **
Uszczelka	NBR
Przyłącze	G 1/4
Zakres temperatury	-30 °C do +100 °C
Długość	60 mm
Przepływ nominalny	29 l/min (6.4GPM UK)

Nr kat.

OT-CEJN001770