



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Króciec do szybkozłączki 3/4 (GW) G 3/4 (105256217) - Cejn



Numer artykułu SKU:  
**OT-CEJN001790**

Numer artykułu producenta:

-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

Seria 525 to rodzina szybkozłączy dla systemów hydraulicznych. Ręcznie obsługiwany pierścień blokujący zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed niezamierzonym rozłączeniem. Dodatkową opcją dla szybkozłączy i wtyków serii 525 jest eliminator ciśnienia do usuwania podczas łączenia ciśnienia pozostałego. Zarówno szybkozłącze jak i wtyk wykonane są ze stali z powierzchnią cynk-nikiel dla maksymalnej trwałości w trudnych zastosowaniach i środowiskach.

Seria dostępna jest również w czterech innych rozmiarach: DN 6,3 (1/4"), DN 10 (3/8"), DN 12,5 (1/2") i DN 25 (1"). Wersja ze stali nierdzewnej, patrz seria 526. Dostępna jest również wersja z uszczelkami vitonowymi oraz są trzy wersje przepływu (bez pakietu zaworowego).

### DANE TECHNICZNE

Materiał szybkozłącza	stal pokrycie cynk-nikiel
Możliwość łączenia	część pod ciśnieniem z eliminatorem, z innej części można swobodnie opróżniać.
Sześciokąt	36 mm
Rozłączenie pod ciśnieniem	niedozwolone
Średnica nominalna przepływu DN	20 mm (0,8")
Min. ciśnienie rozrywające po odłączeniu	800 bar
Min. podłączone ciśnienie rozrywające	1000 bar
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	200 bar
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	280 bar
Materiał wtyku	stal hartowana (cynk-nikiel)
Średnica	39 mm
Wielkość korpusu (typoszereg)	-12
Wielkość korpusu w calach	3/4
Materiał uszczelnienia	NBR lub FPM
Przepływ	250 l/min (55.0 GPM) przy $\Delta P$ 3 bar **
Uszczelka	FPM
Przyłącze	G 3/4
Zakres temperatury	-30 °C do +100 °C
Długość	47 mm
Przepływ nominalny	250 l/min (55.0GPM UK)

Nr kat.

OT-CEJN001790