



Szybkozłączka 1/4 (GW) G1/ (105261212) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
OT-CEJN001792**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Seria 526 to rodzina szybkozłączy dla systemów hydraulicznych. Ręcznie obsługiwany pierścień blokujący zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed niezamierzonym rozłączeniem. Wszystkie części szybkozłączy i wtyków wykonane są ze stali nierdzewnej dla maksymalnej trwałości w trudnych zastosowaniach i środowiskach.

Seria dostępna jest również w czterech innych rozmiarach: DN 10 (3/8"), DN 12.5 (1/2"), DN 20 (3/4") i DN 25 (1"). Wersja stalowa - patrz seria 525.

DANE TECHNICZNE

Materiał szybkozłączka	stal nierdzewna AISI 316
Możliwość łączenia	bez ciśnienia
Sześciokąt	21 mm
Rozłączenie pod ciśnieniem	niedozwolone
Średnica nominalna przepływu DN	6,3 mm (0,2")
Min. ciśnienie rozrywające po odłączeniu	1000 bar
Min. podłączone ciśnienie rozrywające	1000 bar
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	250 bar
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	250 bar
Materiał wtyku	stal nierdzewna AISI 316
Średnica	26 mm
Wielkość korpusu (typoszereg)	-4
Wielkość korpusu w calach	1/4
Materiał uszczelnienia	Viton (FPM)
Uszczelka	FPM
Przyłącze	G 1/4
Zakres temperatury	-20 °C do +205 °C
Długość	60 mm
Przepływ nominalny	29 l/min (6.4GPM UK)

Nr kat.

OT-CEJN001792

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 07:32