



## Króciec do szybkozłączki 1 (GW) G1 AIS (105266219) - Cejn



**Numer artykułu SKU:  
OT-CEJN001800**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

Seria 526 to rodzina szybkozłączy dla systemów hydraulicznych. Ręcznie obsługiwany pierścień blokujący zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed niezamierzonym rozłączeniem. Wszystkie części szybkozłączy i wtyków wykonane są ze stali nierdzewnej dla maksymalnej trwałości w trudnych zastosowaniach i środowiskach.

Seria dostępna jest również w czterech innych rozmiarach: DN 6,3 (1/4"), DN 10 (3/8"), DN 12,5 (1/2") i DN 25 (1"). Wersja stalowa - patrz seria 525.

## DANE TECHNICZNE

Materiał szybkozłączka	stal nierdzewna AISI 316
Możliwość łączenia	bez ciśnienia
Sześciokąt	45 mm
Rozłączenie pod ciśnieniem	niedozwolone
Średnica nominalna przepływu DN	25 mm (1,0")
Min. ciśnienie rozrywające po odłączeniu	600 bar
Min. podłączone ciśnienie rozrywające	800 bar
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	150 bar
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	200 bar
Materiał wtyku	stal nierdzewna AISI 316
Średnica	48 mm
Wielkość korpusu (typoszereg)	-16
Wielkość korpusu w calach	1"
Materiał uszczelnienia	Viton (FPM)
Uszczelka	FPM
Przyłącze	G 1"
Zakres temperatury	-20 °C do +205 °C
Długość	56,5 mm
Przepływ nominalny	370 l/min (81.4GPM UK)

Nr kat.

OT-CEJN001800

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 14:23