



Króciec do szybkozłączki NPT 1/4 (GW) (102326402) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
OT-CEJN001871**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Seria 232 obejmuje wytrzymałe złącza wkręcane. Złącza są również dostępne z podkładką ząbkowaną w celu zapewnienia większej wytrzymałości na drgania. Zgodność z normą ISO 14540 zapewnia pełną zamiennność z produktami innych marek spełniających tę samą normę. Duże natężenie przepływu, wysoka jakość i wytrzymałość w trudnych warunkach sprawiają, że produkty te nadają się doskonale do wielu różnorodnych zastosowań. Podkładka ząbkowana zwiększa wytrzymałość złącza na drgania, zmniejszając ryzyko przypadkowego odkręcenia i kosztownych przestoju.

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|-------------------------|
| Waga | 0,08 kg |
| Średnica | 26,7 mm |
| Przepływ nominalny | 16,1 l/min (3,5 GPM UK) |
| Długość | 33,8 mm |
| Zakres temperatury | -30 °C do +100 °C |
| Przyłącze | NPT 1/4 |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Maks. ciśnienie pracy | 72 MPa |
| Materiał szybkozłączka | stal ocynkowana |
| Materiał wtyku | stal platerowana cynk |
| Minimalne ciśnienie rozrywania złącza rozłączonego | 180 MPa |
| Minimalne ciśnienie rozrywania dla króćca rozłączonego | 149 MPa |
| Min. podłączone ciśnienie rozrywające | 216 MPa |
| Średnica nominalna przepływu DN | 6,3 mm (0,2") |
| Sześciokąt | 21 mm |

Nr kat.

OT-CEJN001871

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 12:10