



Króciec do szybkozłączki NPT 3/8 (GW) (102326434) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
OT-CEJN001872**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Seria 232 obejmuje wytrzymałe złącza wkręcane. Wyposażona w zawór typu kulowego wersja standardowa jest również dostępna z zaworem typu grzybkowego do zastosowań o znacznie wyższym natężeniu przepływu. Te złącza hydrauliczne spełniają normę ISO 14540 w celu zapewnienia pełnej zamienności z produktami innych marek spełniających tę samą normę. Duże natężenie przepływu, wysoka jakość i wytrzymałość w trudnych warunkach sprawiają, że produkty te nadają się doskonale do wielu różnorodnych zastosowań.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,115 kg
Średnica	32 mm
Przepływ nominalny	typ kulowy: przepływ 21,2 l/min (4,7 GPM UK), typ grzybkowy: przepływ 35 l/min (7,7 GPM UK),
Długość	39 mm
Zakres temperatury	-30 °C do +100 °C
Przyłącze	NPT 3/8
Materiał uszczelnienia	NBR
Maks. ciśnienie pracy	72 MPa
Materiał szybkozłączka	stal platerowana cynk
Materiał wtyku	stal platerowana cynk
Minimalne ciśnienie rozrywania złącza rozłączonego	185 MPa
Min. podłączone ciśnienie rozrywające	216 MPa
Średnica nominalna przepływu DN	10 mm (0,4")
Sześciokąt	24 mm

Nr kat.	OT-CEJN001872
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 03:04