



Nypel NPT 1/4 (GW) (102321402) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
OT-CEJN002281**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Seria 232 obejmuje wytrzymałe złącza wkręcane. Złącza są również dostępne z podkładką ząbkowaną w celu zapewnienia większej wytrzymałości na drgania. Zgodność z normą ISO 14540 zapewnia pełną zamiennność z produktami innych marek spełniających tę samą normę. Duże natężenie przepływu, wysoka jakość i wytrzymałość w trudnych warunkach sprawiają, że produkty te nadają się doskonale do wielu różnorodnych zastosowań. Podkładka ząbkowana zwiększa wytrzymałość złącza na drgania, zmniejszając ryzyko przypadkowego odkręcenia i kosztownych przestoju.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,145 kg
Średnica	29 mm
Przepływ nominalny	16,1 l/min (3,5 GPM UK)
Długość	60 mm
Zakres temperatury	-30 °C do +100 °C
Przyłącze	NPT 1/4
Materiał uszczelnienia	NBR
Maks. ciśnienie pracy	72 MPa
Materiał szybkozłącza	stal ocynkowana
Materiał wtyku	stal platerowana cynk
Minimalne ciśnienie rozrywania złącza rozłączonego	180 MPa
Minimalne ciśnienie rozrywania dla króćca rozłączonego	149 MPa
Min. podłączone ciśnienie rozrywające	216 MPa
Średnica nominalna przepływu DN	6,3 mm (0,2")
Sześciokąt	21 mm

Nr kat.

OT-CEJN002281

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 14:40