



Szybkozłączka hydrauliczna TLX 1-1/2" - 1-7/8"-12UN - SAE 1 1/2 ORB (109071605) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
OT-CEJN002366**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

TLX jest szybkozłączem z płaską powierzchnią czołową blokowanym przez skręcenie dla najtrudniejszych zastosowań w segmencie budowlanym i rozbiórkowym. To szybkozłącze do pracy przy wyjątkowo dużych obciążeniach przeznaczone jest do prac z największymi przepływami udarowymi i silnymi impulsami ciśnienia. Złączki TLX wykonane są ze stali wysokostopowej z cynkowo-niklową obróbką powierzchni, która zapewnia dużą trwałość w najtrudniejszych warunkach. Seria dostępna jest w rozmiarach od 3/8" do 1 1/2", aby umożliwić większość zastosowań. Szybkozłączka i wtyki dostępne są również w 5 innych rozmiarach: 3/8" (Seria 307), 1/2" (Seria 507), 3/4" (Seria 607), 1" (Seria 707) i 1 1/4" (Seria 807).

DANE TECHNICZNE

Zakres temperatury	-30 °C do +100 °C
Przyłącze	1-7/8"-12UN - SAE 1-1/2" ORB
Przepływ	740 l/min (162.8 GPM) przy ΔP 3 bar **
Materiał uszczelnienia	NBR
Wielkość korpusu w calach	1-1/2"
Wielkość korpusu (typoszereg)	-24
Materiał szybkozłączka	stal wysokostopowa z pokryciem cynk-nikiel
Materiał wtyku	stal wysokostopowa z pokryciem cynk-nikiel
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	380 bar
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	380 bar
Min. podłączone ciśnienie rozrywające	1520 bar
Min. ciśnienie rozrywające po odłączeniu	1000 bar
Rozłączenie pod ciśnieniem	dozwolone jest rozłączenie przy ciśnieniu resztkowym w systemie
Możliwość łączenia	połączenie przy ciśnieniu resztkowym ograniczone tylko siłą operatora

Nr kat.

OT-CEJN002366

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 03:03