



Króciec do szybkozłączki do węża 5/8 (104425006) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
OT-CEJN000702**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Szybkozłącza serii 442 wytrzymują bardzo nieostrożne obchodzenie się w bardzo trudnych zastosowaniach. Seria wykonana jest w ocynkowanej stali/mosiądzu z tuleją blokującą z ocynkowanej stali hartowanej. Seria zawiera połączenia w szerokim zakresie, jak również wtyki zapobiegające odrzutowi węża. Funkcja automatycznej blokady bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu rozłączeniu.

Patrz asortyment powietrza do oddychania CEJN, gdzie zamieszczono wersję wykonaną całkowicie z mosiądzu (seria 441).

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|--|
| Waga | 0,036 kg |
| Norma | Oryginalna Norma CEJN, 10,4 mm, blokada bezpieczeństwa |
| Średnica | 21 mm |
| Długość | 52,5 mm |
| Zakres temperatury | -30 °C do +100 °C |
| Przyłącze | 16 mm (5/8") |
| Przepływ powietrza | 3950 l/min (139.4 CFM) |
| Maks. ciśnienie pracy | 35 bar |
| Materiał szybkozłączka | stal ocynkowana/mosiądz |
| Materiał wtyku | stal ocynkowana hartowana |
| Min. ciśnienie rozrywające | 140 bar |
| Średnica nominalna przepływu DN | 10,4 mm (0,4") |
| Siła połączenia | 169,6 N |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | OT-CEJN000702 |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 14:03