AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr seria 651, 25 um, G 1/4 (195031102) - Cejn



Numer artykułu SKU: OT-CEJN002380

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Ponieważ powietrze stygnie po cyklu sprężania, wilgoć gromadzi się w układzie i może wywoływać korozję urządzeń pneumatycznych i spowolnienie ich pracy oraz awarie. Oferujemy filtry CEJN model 651 w naszych urządzeniach do przygotowania powietrza. Mają one dużą przepustowość, wytrzymują ciśnienie wlotowe do 16 bar (232 PSI) i skutecznie usuwają wszelkie zanieczyszczenia z powietrza. Model 651 ma zbiornik z poliwęglanu, dobrze widoczny wskaźnik poziomu i kompaktową, modułową konstrukcję. Istnieje możliwość wyboru spośród filtrów o zakresie filtracji od 0,01 do 25 µm.

Zastosowania: praktycznie wszystkie dziedziny przemysłu, np. produkcja, przetwórstwo żywności, przemysł przetwórczy, ciesielstwo, przemysł papierniczy itd. opierają się na sprężonym powietrzu jako źródle energii. We wspólnej sieci sprężonego powietrza z wieloma wylotami i dużą siecią przewodów rurowych urządzenia do przygotowania powietrza są szczególnie ważne.
Większe rozmiary patrz model 652 i model 653. W naszym asortymencie produktów do przygotowania powietrza dostępne są również inne pozycje włącznie z zespołami wstępnie zmontowanymi.

DANE TECHNICZNE

E	G 1/8
Wkład filtrujący	polietylen spiekany
Rodzaj spustu kondensatu	półautomatyczny
Pojemność pojemnika	4 cm3
Maks. ciśnienie pracy przy 23 °C	16 bar
Rodzaj elementu FRL	filtr
H	29 mm
Gwint	58 mm
B	50 mm
C	33,8 mm
Materiał korpusu	aluminium
F	G 1/4
A	197 mm
Średnica zewnętrzna D	182,2 mm
Materiał zbiornika	poliwęglan
Przepływ maksymalny	1410 l/min (49.8 CFM)
Przyłącze	G 1/4
Czynniki	sprężone powietrze, gaz neutralny
Zakres temperatury	-20 °C do +50 °C
Dokładność filtracji	25 um

Nr kat.	OT-CEJN002380

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:44