AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtroreduktor seria 651, 25 um (195031402) - Cejn



Numer artykułu SKU: OT-CEJN002384

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Model 651 jest optymalnym połączeniem filtra, regulatora i miernika. Filtr skutecznie usuwa wilgoć i zanieczyszczenia, a regulator zapewnia kontrolowane i stałe ciśnienie powietrza. Dzięki kompaktowej konstrukcji jest to idealne rozwiązanie do ciasnych miejsc. Model 651 do systemów sprężonego powietrza, na ciśnienie wlotowe do 16 bar (232 PSI). Posiada zbiornik z poliwęglanu, dobrze widoczne wskaźniki poziomu, elastyczną membranę krążkową i blokadę.

Stosowanie: Praktycznie każda branża, np. produkcja, przemysł spożywczy, przetwórczy, ciesielstwo, fabryki papieru, potrzebuje sprężonego powietrza jako źródła energii. We wspólnej sieci sprężonego powietrza z wieloma wylotami i wielkim systemem rur szczególnie ważne są urządzenia do przygotowywania powietrza.
Jeśli chodzi o większe rozmiary, polecamy model 653. W naszym asortymencie produktów do przygotowania powietrza dostępne są również inne pozycje włącznie z zespołami wstępnie zmontowanymi.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,41 kg
F	G 1/8
Wkład filtrujący	polietylen spiekany
Rodzaj spustu kondensatu	półautomatyczny
Pojemność pojemnika	4 cm3
Maks. ciśnienie pracy przy 23 °C	16 bar
Rodzaj elementu FRL	filtroreduktor
Materiał uszczelnienia	NBR
I	29 mm
K	G 1/4
H	58 mm
B	50 mm
C	77,5 mm
Materiał korpusu	aluminium
A	240 mm
Średnica zewnętrzna D	182 mm
Histereza	0,3 bar (4 PSI)
Materiał zbiornika	poliwęglan
Zasada działania	reduktor membranowy o małej histerezie
Zakres regulacji ciśnienia	0,5 - 10 bar
Przepływ maksymalny	2300 l/min (81.2 CFM)
Przyłącze	G 1/4
Czynniki	sprężone powietrze, gaz neutralny
Zakres temperatury	-20 °C do +50 °C
Dokładność filtracji	25 um

Nr kat.	OT-CEJN002384

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:45