AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Blok przygotowania powietrza 2-elem. seria 653, 30 um (195032609) - Cejn



Numer artykułu SKU: OT-CEJN002410

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Model 653 to kompletna jednostka uzdatniania powietrza z zaworem odcinającym, filtrem, reduktorem i smarownicą. Zawór odcinający zapewnia odcięcie ciśnienia doprowadzanego do dalszych maszyn, filtr usuwa wszelkie zanieczyszczenia i wodę, reduktor zapewnia odpowiedni poziom ciśnienia, a smarownica umożliwia stałe i proporcjonalne dostarczanie oleju. Wspólnie elementy te zapewniają wydajność oraz wydłużenie żywotności narzędzi i urządzeń pneumatycznych, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo w oparciu o zawór odcinający. Łatwe w montażu i utrzymaniu kompletne rozwiązanie może być zamocowane na górze lub z boku. System dostarczany jest z blokami rozdzielającymi, które służą do oddzielania powietrza smarowanego od niesmarowanego. Zastosowania: W praktycznie każdej branży, np. produkcji, spożywczej, przetwórstwa, tapicerskiej, papierniczej itp., jako źródło energii wykorzystuje się sprężone powietrze. Etap przygotowania powietrza jest szczególnie ważny we wspólnej sieci sprężonego powietrza z licznymi wyjściami i rozbudowanym orurowaniem.
Mniejsze rozmiary oferują Model 651 i Model 652. W naszym asortymencie produktów służących do uzdatniania powietrza dostępne są dodatkowe propozycje dla etapu przygotowania powietrza.

DANE TECHNICZNE

Materiał uszczelnienia	NBR
Wkład filtrujący	polietylen spiekany
Uzupełnianie oleju	pod ciśnieniem
Ilość oleju podawana podczas pracy	100 l/min
Pojemność pojemnika	20 cm3
Olej do smarownicy	VG32 - ISO3448
Minimalny przepływ	100 l/min (3.5 CFM)
Maks. pojemność oleju	20 cm3
Maks. ciśnienie pracy przy 50 °C	10 bar
Maks. ciśnienie pracy przy 23 °C	10 bar
Rodzaj elementu FRL	filtroreduktor+smarownica
Materiał korpusu	aluminium
Histereza	0,4 bar (5 PSI)
Materiał zbiornika	poliwęglan
Zasada działania	reduktor membranowy o małej histerezie
Zakres regulacji ciśnienia	0,5 - 10 bar
Przepływ maksymalny	10000 l/min (353 CFM)
Przyłącze	G 1"
Czynniki	powietrze i gaz neutralny
Zakres temperatury	+5 °C do +50 °C
Dokładność filtracji	25 um

Nr kat.	OT-CEJN002410

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:45